

# SCHABOTEX-Polyester-Cordbänder (PES), SCHABOCOMP-Compositbänder



EXPORTVERPACKUNG  
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

**SCHABOTEX-Polyester-Cordbänder (PES)** sind mit Hotmelt geleimte Umreifungsbänder, die in allen Industriebranchen verwendet werden. SCHABOS-Umreifungsbänder sind überall verwendbar, ob für Postpakete, Kisten, Säcke, Fässer, Rohre, Holz oder Maschinen, Stahlteile und andere schwere Güter. Sogar zur Sicherung von Gefahrgut und für Ballenpressen sind sie bestens geeignet. Die in Breiten von 9 mm bis 50 mm lieferbaren SCHABOS-Umreifungsbänder weisen enorme Reißfestigkeiten von 275 bis 5.000 kg sowie ein elastisches Dehnvermögen bis zu 15 % auf. Sie passen sich dabei jeder Form an und halten

durch die Verwendung von spezialgehärteten Bandklemmen absolut zuverlässig. Trotzdem lassen sie sich im Bedarfsfall jederzeit nachspannen. Somit vereinigen sie wichtige Eigenschaften von Stahlband und Zurrgurten bei wesentlich günstigeren Anschaffungskosten und der Möglichkeit zur Wiederverwendung.

Unsere Umreifungsbänder werden auf handlichen Rollen oder in Säcken geliefert und sind mit Hilfe der Abrollgeräte an jedem Ort des Betriebes schnell und flexibel einsetzbar.



Maschine vor dem Containerstau

## SCHABOTEX-Polyester-Cordbänder (Fadenstruktur, Hotmelt)

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruchfestigkeit	passende Bandklemme	je Karton	Preis je Rolle €
38 04 13	40 WG	13 mm	1.100 m	375 kg	B 4	2 Rollen	65,00
38 04 16	50 WG	16 mm	850 m	450 kg	B 5	2 Rollen	59,90
38 06 16	55 WG	16 mm	600 m	600 kg	B 5	2 Rollen	66,25
38 04 19	60 WG	19 mm	600 m	550 kg	B 6	2 Rollen	51,30
38 06 19	65 WG	19 mm	500 m	700 kg	B 6	2 Rollen	61,50
38 08 19	65 HD	19 mm	400 m	975 kg	B 6	2 Rollen	84,00
38 06 25	85 WG	25 mm	500 m	950 kg	B 8	2 Rollen	85,50
38 08 25	85 HD	25 mm	400 m	1.250 kg	B 8	2 Rollen	109,00
38 06 30	95 WG	30 mm	150 m	1.170 kg	B10	9 Rollen	31,00
38 06 35	105 WG	35 mm	150 m	1.350 kg	B12/WLS 35	8 Rollen	35,80
38 08 38	105 HD	38 mm	100 m	2.000 kg	B12/WLS 50/DSS40	7 Rollen	30,00



Ladung fertig verzurt



Ladungssicherung in der Holzindustrie

## SCHABOCOMP-Compositbänder (PE-kunststoffummantelt)

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruchfestigkeit	passende Bandklemme	je Karton	Preis je Rolle €
38 14 13	13 STD	13 mm	1.100 m	300 kg	B 4	2 Rollen	77,00
38 14 16	16 STD	16 mm	850 m	425 kg	B 5	2 Rollen	71,50
38 16 19	19 STR	19 mm	500 m	625 kg	B 6	2 Rollen	72,00
38 18 25	25 XTR	25 mm	450 m	900 kg	B 8	2 Rollen	105,00
38 18 31	31 XTR	31 mm	400 m	1.460 kg	B10/WLS 35	2 Rollen	152,00
38 18 40	40 XTR	40 mm	220 m	2.600 kg	B12/DSS 40	1 Rolle	159,00

Die System-Bruchfestigkeit wird typisch durch folgende Formel berechnet:  
lineare Bruchfestigkeit x 2 abzüglich 25 % Sicherheit = Circa-System-Bruchfestigkeit

Preis Anpassung aufgrund veränderter Rohstoffsituation vorbehalten



Ladungssicherung in der Forstindustrie

# SCHABOLASH-Gewebebänder



EXPORTVERPACKUNG  
Schablonen · Signieren · Sichern · Schützen

Ladungssicherungsband aus gewebten Polyester-(PES-) oder Polypropylen-Garnen (PP)

SCHABOS-Einweg-Ladungssicherungsbander sind aus hochwertigen ÖKO-TEX-100-zertifizierten HT-PP-Fasern hergestellt.

Diese umweltfreundlichen Bänder lassen sich durch Verbrennen entsorgen. Es entsteht dabei Kohlendioxid, Wasser und Wärme. Recyclbares Material mit ÖKO-TEX-Zertifikat. Umrei-

fungsbänder der neuen Generation. Ausgezeichnetes Band, optimierte Dehnung im typischen Belastungsbereich durch spezielle Thermobehandlung und Vorstreckung. Minimaler Verlust der Vorspannkraft (nachspannbar). Für Außengebrauch geeignet (Temperaturen von -40°C bis +80°C). Gute Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Meerwasser.



## Festzurren der Bandklemmen

1. Bandende von unten durch die mittlere Öffnung schieben.
2. Große Schleife nach rechts (bzw. links) legen und von unten durch die schmale Öffnung durchschieben.
3. Sofort wieder von oben nach unten durch die Mitte durchziehen. Band fertig umreifen und festziehen.



Gewebeband 25 mm mit Klemme B8



verschiedene Bandbreiten



Doppelstegschnalle DSS 40 fachgerecht verzurret



SCHABOLASH-Gewebebänder (Sackware)

## SCHABOLASH-Gewebebänder (Rollen) aus Polyestergarnen (PES)

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruchfestigkeit	passende Bandklemme	Rollen je Karton	Preis je Rolle €	3 Kart. Preis je Rolle €	6 Kart. Preis je Rolle €
382616	SL 50	16 mm	850 m	457 kg	B 5	2	81,60	78,20	75,00
382619	SL 65	19 mm	500 m	820 kg	B 6	2	81,30	77,90	74,50
382719	SR 74	19 mm	400 m	950 kg	B 6	2	80,50	77,10	73,70
382625	SL 85	25 mm	300 m	1.166 kg	B 8	2	85,20	81,70	78,10

## SCHABOLASH-Gewebebänder (Sackware) aus ÖKO-TEX 100\* (HT-PP)

Recyclbares Material, läßt sich durch Verbrennen entsorgen

Best.-Nr.	Type	Breite	Länge	lineare Bruchfestigkeit	passende Bandklemme	Säcke je Palette	je St.	Preise/€ je Sack bei Abnahme von	
								1 Pal.	3 Pal.
38 28 32	SR 2095**	32 mm	250 m	2.114 kg	B10, WLS 35	24	98,40	94,30	90,20
38 28 33	IN 2000*	32 mm	250 m	2.000 kg	B10, WLS 35	24	83,40	80,00	76,50
38 28 50	IN 3666*	50 mm	250 m	2.000 kg	WLS 50	20	101,40	97,20	93,00
38 28 51	IN 3667*	50 mm	150 m	4.000 kg	DSS 50	20	132,50	127,00	121,50
38 28 52	SR 3665**	50 mm	100 m	5.000 kg	DSS 50	20	121,30	116,30	111,20

Waren mit \* sind aus weicherem Polypropylen (HT-PP), \*\* Polyester (PES) gelemmt, fest und griffig

Die System-Bruchfestigkeit wird typisch durch folgende Formel berechnet:  
lineare Bruchfestigkeit x 2 abzüglich 25 % Sicherheit = Circa-System-Bruchfestigkeit

Preis Anpassung aufgrund veränderter Rohstoffsituation vorbehalten