Wärme-Siegelzangen, Impuls-Schweißgeräte

für Alu-Verbundfolien und PE-Folien

Siegelgeräte für Alu-Verbundfolien:

Wärmesiegelzange (WSZ), dauerbeheizt

Leichtes, mobiles Handgerät zur Herstellung luft- und feuchtigkeitsdicher Transport- und Seeverpackungen aus Alu-Verbundfolien.

Geeignet zur Verarbeitung aller heißsiegelfähiger Materialien (wie z.B. Verbundfolien, Sperrschichtmaterialien, beschichtete Papiere und Alu-Folien). Siegelschienen dauerbeheizt, mit Längsrillen, Siegelschienenbreite beträgt 12 mm, Temperaturbereich von 20°C - 250°C regelbar. Hervorragende Wärmeisolierung der Handgriffe. Gewicht 1,3 - 1,9 kg, 230 V. »GS« Prüfzeichen.

Best.-Nr.	Schienenlänge	Watt
60 70 20	200 mm	240
60 70 30	300 mm	340
60 70 40	400 mm	440

Wärmesiegelzange (WSZ), dauerbeheizt mit Einbrennbeschichtung

Die PTFE-Einbrennbeschichtung verhindert das Anhaften des Siegelgutes an den Schie nen und erleichtert deren Reinigung.

Beschreibung wie nebenstehend (links)

Best.-Nr.	Schienenlänge	Watt
60 71 20	200 mm	240
60 71 30	300 mm	340
60 71 40	400 mm	440

Zubehör:

60 72 01	Fußhebelbedienung für WSZ und ISZ (inkl. 2 Tischklammern)

Durchlauf-Siegelgerät MSC-Plus

Zur Herstellung von Transport- und Seeverpackungen wie Aluminiumverbundfolien und anderen heißsiegelfähigen Sperrschicht-Materialien wie Zellglas und Spezialpapiere.

Schwenkbarer Gerätegriff, dadurch in horizontaler und vertikaler Geräteposition einsatzfähig.

Durchlaufgeschwindigkeit von 2,5 bis 9,5 m/Min., Temperatur von 50°-240°C, beides stufenlos einstellbar. Siegelnaht gerillt, 12 mm breit. Gewicht 5,9 kg, 230 V, 440 W. »GS« Prüfzeichen.

Best.-Nr.	60 75 95

Impuls-Schweißgeräte für PE-Folien (und Alu-Verbundfolien):

Impuls-Schweißzange (ISZ) inkl. Impulsgeber für PE-Folien (& Alu-Verbundfolien)

Best.-Nr.		
60 80 20	Schienenlänge ISZ	200 mm
60 80 30	Schienenlänge ISZ	300 mm
60 80 45	Schienenlänge ISZ	450 mm
60 80 63	Schienenlänge ISZ	630 mm
60 81 40	Schnabelform	400 mm

Jede Impuls-Schweißzange (ISZ) wird inkl. einem Impulsgeber geliefert!

Doppelseitige Impulsbeheizung, Zeitschaltautomatik, Schweißnahtbreite 3 mm, leichtes, mobiles Gerät, in jeder Gerätelage sofort betriebsbereit, keine Aufheizzeit, getrenntes Stromversorgungsgerät (Impulsgeber), max. Folienstärke = 2 x 0,5 mm, geeignet für PE, PP, PVC, Polyamid, Verbundfolie, beschichtetes Papier und Alu-Folie, Zellglas uvm., Gewicht der Zange 1,4 - 2 kg, 230/24 V, 250 W. »GS« Prüfzeichen.

MSP Poly-Durchlaufgerät für PE-Folien

Nach dem Durchlaufsystem arbeitendes Folien-Schweißgerät zur Herstellung endloser Schweißnähte.

Geeignet zum Verschweißen aller thermoplastischen Folien wie Polyethylene, Polypropylen, Polyamid, PVC uvm., sowie zum Verschließen von Beuteln, Säcken usw. aus diesen Materialien.

Best.-Nr. 60 85 95	MSP Poly

Folienschweißgeräte

Für z. Bsp. PE- Schlauchfolien

Impuls -Schweißgerät 450 AS

Handbediente und halbautomatische Folien-Impuls-Schweißgeräte für den professionllen, universellen Einsatz.
Diese Wärmeimpulsgeräte sind sofort ohne Vorwärm - zeit einsatzbereit für eine schnelle und saubere Ver - packung mit einer optimalen Verschlusssicherheit.
Die Schweißnahtlänge kann zwischen 300, 500 oder 630 mm ausgewählt werden.
Jedes Gerät verfügt über eine stufenlos regelbare elek tronische Schweiß- und Kühlzeitautomatik und einen Sicherheits -Elektromagneten, der den Hebelarm nach dem manuellen Herunterdrücken solange in dieser Stellung hält, bis die vorgewählte Schweiß- und Kühlz abgelaufen ist.
Verschweißt jede Art thermoplastischer Kunststofffolie Kontrollierter Materialverbrauch. Sie bestimmen die jeweilige Verpackungsgröße selbst, je nach Länge ode Umfang des zu verpackenden Produktes.
Serienmäßig ausgestattet mit Abschneidevorrichtung Die Schweißnahtbreite beträgt 3 mm. Es können Fol stärken bis zu 2 x 0,2 mm miteinander verschweißt werden (hpl 1000 bis 2 x 0,4 mm).
Problemlos und einfach in der Bedienung.
Die Folienschweißgeräte sind GS-geprüft und servic freundliche und zuverlässig.

Abschneidevor richtung.

Einsatzgebiete:
Die Magnet -Tischschweißgeräte sind überall dort ei setzbar, wo Folienverpackungen bis 300, 500 oder 6 mm Breite zeitsparend, luft- , wasser- und staub dic verschweißt und somit geschützt werden sollen.

Bedienung:
Die Geräte werden an eine normale 230V- 50Hz -Ste dose angeschlossen, über den Netzschalter eingesc tet und sind sofort einsatzbereit.
Der Schweißimpuls wird automatisch ausgelöst. Erst nach Ablauf der vorgewählten Schweiß - und Kühlze öffnet sich der Hebelarm selbsttätig und das ver- schweißte Folienmaterial kann entnommen werden.

Impuls-Schweißgeräte für den professionellen, universellen Einsatz mit stufenlos einstell- barer Schweiß- und Kühlzeit sowie Haftmagnet einschließlich Abschneidevorrichtung.

Best.-Nr.	Gerät		Folienbreite	Schweißnahtlänge
86 30 30	300 BMS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung und Haltemagnet	max. 300 mm	300 mm
86 30 31	500 BMS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung und Haltemagnet	max. 500 mm	500 mm
86 30 45	450 AS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung	max. 400 mm	450 mm
86 30 63	630 AS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung	max. 570 mm	630 mm
86 31 30	300 BMS	Anbautisch		
86 31 45	450 T	Anbautisch		
86 31 63	630 T	Anbautisch		
86 32 45	450 R	Folienabroller	max. 400 mm	
86 32 63	630 R	Folienabroller	max. 600 mm	