

# Folienschweißgeräte

Für z. Bsp. PE-Schlauchfolien

Handbediente und halbautomatische Folien-Impuls-Schweißgeräte für den professionellen, universellen Einsatz.

Diese Wärmeimpulsgeräte sind sofort ohne Vorwärmzeit einsatzbereit für eine schnelle und saubere Verpackung mit einer optimalen Verschlussicherheit. Die Schweißnahtlänge kann zwischen 300, 500 oder 630 mm ausgewählt werden.

Jedes Gerät verfügt über eine stufenlos regelbare elektronische Schweiß- und Kühlzeitautomatik und einen Sicherheits-Elektromagneten, der den Hebelarm nach dem manuellen Herunterdrücken solange in dieser Stellung hält, bis die vorgewählte Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen ist.

Verschweißt jede Art thermoplastischer Kunststofffolien. Kontrollierter Materialverbrauch. Sie bestimmen die jeweilige Verpackungsgröße selbst, je nach Länge oder Umfang des zu verpackenden Produktes.

Serienmäßig ausgestattet mit Abschneidevorrichtung. Die Schweißnahtbreite beträgt 3 mm. Es können Folienstärken bis zu 2 x 0,2 mm miteinander verschweißt werden (hpl 1000 bis 2 x 0,4 mm).

Problemlos und einfach in der Bedienung.

Die Folienschweißgeräte sind GS-geprüft und servicefreundliche und zuverlässig.

## Einsatzgebiete:

Die Magnet-Tischschweißgeräte sind überall dort einsetzbar, wo Folienverpackungen bis 300, 500 oder 630 mm Breite zeitsparend, luft-, wasser- und staubdicht verschweißt und somit geschützt werden sollen.

## Bedienung:

Die Geräte werden an eine normale 230V-50Hz-Steckdose angeschlossen, über den Netzschalter eingeschaltet und sind sofort einsatzbereit.

Der Schweißimpuls wird automatisch ausgelöst. Erst nach Ablauf der vorgewählten Schweiß- und Kühlzeit öffnet sich der Hebelarm selbsttätig und das verschweißte Folienmaterial kann entnommen werden.



Impuls-Schweißgerät 450 AS



Hubbalkengeräte serienmäßig mit Haltemagnet und Abschneidevorrichtung.

## Impuls-Schweißgeräte für den professionellen, universellen Einsatz mit stufenlos einstellbarer Schweiß- und Kühlzeit sowie Haftmagnet einschließlich Abschneidevorrichtung.

Best.-Nr.	Gerät		Folienbreite	Schweißnahtlänge
86 30 30	300 BMS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung und Haltemagnet	max. 300 mm	300 mm
86 30 31	500 BMS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung und Haltemagnet	max. 500 mm	500 mm
86 30 45	450 AS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung	max. 400 mm	450 mm
86 30 63	630 AS	Tischgerät mit Schneideeinrichtung	max. 570 mm	630 mm
86 31 30	300 BMS	Anbautisch		
86 31 45	450 T	Anbautisch		
86 31 63	630 T	Anbautisch		
86 32 45	450 R	Folienabroller	max. 400 mm	
86 32 63	630 R	Folienabroller	max. 600 mm	