

PE-Schlauchfolie

zur eigenen Verschweißung von Gütern

Einzel- und Serienteile werden durch Polyethylen-Schlauchfolien sauber, sicher, trocken und umweltfreundlich verpackt oder verschweißt.

Auf Wunsch können die Folien in vielen unterschiedlichen Breiten und Stärken geliefert werden.

Die Folien sind farblos, transparent, ohne Druck und auf Rollen.



PE-Schlauchfolie in verschiedenen Abmessungen...



... die schützende Verpackung für Ihre Produkte.

Best.-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
84 05 10	50 mm	100 my	250 m
84 08 05	80 mm	50 my	500 m
84 08 10	80 mm	100 my	250 m
84 10 05	100 mm	50 my	500 m
84 10 10	100 mm	100 my	250 m
84 10 11	100 mm	100 my	100 m
84 15 05	150 mm	50 my	500 m
84 15 10	150 mm	100 my	250 m
84 20 05	200 mm	50 my	500 m
84 20 10	200 mm	100 my	250 m
84 22 05	220 mm	50 my	200 m
84 22 10	220 mm	100 my	100 m
84 25 05	250 mm	50 my	500 m
84 25 10	250 mm	100 my	250 m
84 28 10	280 mm	100 my	100 m
84 30 05	300 mm	50 my	500 m
84 30 10	300 mm	100 my	250 m
84 32 10	320 mm	100 my	100 m
84 35 05	350 mm	50 my	500 m
84 35 10	350 mm	100 my	250 m

Best.-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
84 40 05	400 mm	50 my	500 m
84 40 10	400 mm	100 my	250 m
84 40 15	400 mm	150 my	200 m
84 45 05	450 mm	50 my	500 m
84 45 10	450 mm	100 my	250 m
84 50 05	500 mm	50 my	500 m
84 50 10	500 mm	100 my	250 m
84 55 10	550 mm	100 my	200 m
84 55 15	550 mm	150 my	200 m
84 60 05	600 mm	50 my	500 m
84 60 10	600 mm	100 my	250 m
84 65 10	650 mm	100 my	200 m
84 65 15	650 mm	150 my	200 m
84 75 05	750 mm	50 my	400 m
84 75 10	750 mm	100 my	200 m
84 80 10	800 mm	100 my	200 m
84 90 05	1.000 mm	50 my	330 m
84 90 10	1.000 mm	100 my	150 m
84 92 10	1.200 mm	100 my	100 m

Wichtige Hinweise:

Lagerung der Folienrollen senkrecht, stehend, bei einer Temperatur unter 24°C.

Bitte beachten Sie, dass Folienlieferungen aus Hygienegründen vom Umtausch ausgeschlossen sind.